ORMER X30

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛОКОРДНЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

ORMER X30	Код продукта	Размер шины	Рейтинг звёзд	TT/ TL	LI / SI	Код TPA	Рекомендуемый обод (дюйм)	Максимальная скорость (км/ч)	Давление накачки (бар / psi)	Ładowność (kg)							Общий диаметр (мм)	Ширина профиля (мм)
										3.5 Bar / 51 Psi	3.75 Bar / 54 psi	4.0 Bar / 58 psi	5.0 Bar / 73 Psi	5.25 Bar / 76 psi	5.75 Bar / 83 Psi	6.50 Bar / 94 psi		
	*URC025205702OZK	20.5 R25	**	TL	193 A2 / 177 B	L3 / E3	17.00/2.0	10 km / h		-	-	8000	9500	9750	10300	11500	1492	520
								50 km / h		5300	5600	5800	6900	7300	-	-		
	*URC025235702OZK	23.5 R25	**	TL	201 A2 / 185 B	L3 / E3	19.50/2.5	10 km / h		-	-	10300	12150	12500	13200	14500	1617	597
								50 km / h		6700	7100	7500	9000	9250	-	-		
	*URC025265702OZK	26.5 R25	**	TL	209 A2 / 193 B	L3 / E3	22.00/3.0	10 km / h		-	-	12850	15000	15500	16500	18500	1750	673
								50 km / h		8500	9000	9500	11200	11500	-	-		