

ORMER X30

ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

| ORMER X30 | Информация О Шинах | | | | | | | Рим | Техническая Информация | | | | | | | Размеры В Надутом И Незагруженном Состоянии | |
|------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|------------|--------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|--|
| | Код Продукта | Размер Шины | Оценить Рождество | TT/ TL | LI / SI | Код TPA | Рекомендация Край (inch) | | инфляционное давление (Bar / psi) | Емкость (kg) | | | | | Общий Диаметр (mm) | Ширина Раздел (mm) | |
| | | | | | | | | | | 3.5 Bar / 51 Psi | 4.0 Bar / 58 Psi | 4.5 Bar / 65 Psi | 5.0 Bar / 73 Psi | 5.75 Bar / 83 Psi | | | |
| *URC025205702OZK | 20.5 R25 | ** | TL | 193 A2 / 177 B | L3 / E3 | 17.00/2.0 | | 10 km / h | | 8450 | 9200 | 9950 | 10700 | 11500 | 1492 | 520 | |
| | | | | | | | | 50 km / h | | 6000 | 6700 | 7300 | - | - | | | |
| *URC025235702OZK | 23.5 R25 | ** | TL | 201 A2 / 185 B | L3 / E3 | 19.50/2.5 | | 10 km / h | | 10650 | 11750 | 12750 | 13600 | 14500 | 1617 | 597 | |
| | | | | | | | | 50 km / h | | 7500 | 8500 | 9250 | - | - | | | |
| *URC025265702OZK | 26.5 R25 | ** | TL | 209 A2 / 193 B | L3 / E3 | 22.00/3.0 | | 10 km / h | | 13600 | 15000 | 16150 | 17350 | 18500 | 1750 | 673 | |
| | | | | | | | | 50 km / h | | 9500 | 10500 | 11500 | - | - | | | |